


Muffekobling

MFK / MFKE60



Dimensioner



Beskrivelse

Muffekoblinger kan anvendes til tætning af samlinger, f.eks.

- ved PTR passtykker ifm. Transfer
- ved isolerede rør /faconstykker, hvor der ønskes en tæt samling af yderkapperne
- MFK E60 ved vertikale E60 kanalsystemer (indenfor 2 m fra gennemføring)

Muffekoblingerne fås i 3 varianter:

- **MFK:** galvaniseret plade med EPDM pakning på indersiden, $\varnothing 80$ - $\varnothing 1250$ mm
- **MFK 4301:** rustfri plade (AISI 304) med EPDM pakning på indersiden, $\varnothing 80$ - $\varnothing 500$ mm
- **MFK E60:** galvaniseret plade med keramisk pakning i farven hvid på indersiden, $\varnothing 80$ - $\varnothing 1000$ mm

| Ød nom | m [kg] |
|-----------|-----------|
| 80 | 0,30 |
| 100 | 0,30 |
| 125 | 0,40 |
| 140 | 0,40 |
| 150 | 0,50 |
| 160 | 0,50 |
| 180 | 0,50 |
| 200 | 0,50 |
| 224 | 0,60 |
| 250 | 0,60 |
| 300 | 0,60 |
| 315 | 0,70 |
| 350 | 0,70 |
| 355 | 0,70 |
| 400 | 0,80 |
| 450 | 1,10 |
| 500 | 1,20 |
| 560 | 1,30 |
| 630 | 1,40 |
| 710 | 1,50 |
| 800 | 1,60 |
| 1000 | 2,00 |
| 1250 | 2,60 |

Bestillingskode

Produkt **MFK** **200**
Dimension Ød

